




TICHÁ ALTERNATIVA

SEIYA NEW




Vyzdvihnout

Základní kompaktní model s invertorem

Třída A++ pro chlazení a topení

Základní prachový filtr / filtr Ultra Fresh

IR dálkový ovladač součástí dodávky / možnost připojení k WiFi



Kompaktní nástěnná jednotka základní řady SEIYA se standardním vzduchovým filtrem. Je určena k použití s venkovní jednotkou single Split 1:1 nebo v kombinaci s dalšími vnitřními jednotkami a Multi venkovní jednotkou pro 2 až 5 místností.



Výhody výrobku

- Velmi dobrá energetická účinnost (A++)
- Barevné, stmívatelné LED kontrolky
- Možnost připojení kabelu pro IR dálkový ovladač
- Chladivo R32 snízkou hodnotou GWP
- Vzduch jako zdroj energie režimu topení
- Kompaktní venkovní i vnitřní jednotky
- Tichý provoz



Čistý vzduch vmístnosti

- Omyvatelné základní prachové filtry, které pokrývají celý tepelný výměník
- Filtrační pásy Ultra Fresh: neutralizují až 99,9% bakterií avirů; pohlcují pachy; 85% účinnost proti jemným prachovým částicím PM2.5
- Povrchová úprava lamel tepelného výměníku „dustless coil“
- Funkce samočištění vysuší tepelný výměník po ukončení provozu
- Volitelné filtrační pásy s aktivním uhlíkem akatechinem
- Volitelné filtrační pásy IAQ
- Volitelné filtrační pásy Ultra Pure 2.5



Pohodlné ovládání

- Součástí dodávky je IR dálkový ovladač
- Možnost připojení k WiFi
- Volitelné ovládání prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu nebo tabletu
- 24hodinový ON/OFF Timer
- Automatický režim
- PRESET- funkce paměti
- Funkce Hi Power
- Funkce Quiet (tichý režim) pro vnitřní jednotku
- Funkce SILENT pro venkovní jednotku, 2stupňová
- Kývání ipevná poloha žaluzie
- Temperování prostoru na 8°C
- Nastavitelný automatický restart po výpadku proudu



Speciální funkce WiFi

- Ovládání zapnutí/vypnutí všech vnitřních jednotek skupin
- Týdenní program provozu pro všechny vnitřní jednotky skupiny
- Nastavení všech vnitřních jednotek skupiny
- Ukazatel vnitřní teploty
- Ukazatel venkovní teploty
- POWER SELECT (Volba výkonu)
- Dětská pojistka
- Režim provozu ECO
- Režim provozu „Fireplace“ (krb)
- Režim provozu „Hi-Power“ (vysoký výkon)
- Monitorování spotřeby energie



SEIYA NEW / SADA

Unutarnja jedinica			RAS-B13E2KVG-E
Venkovní jednotka			RAS-13E2AVG-E
Chladicí výkon	kW	❄	3,30
Chladicí výkon (rozsah)	kW	❄	1,20 - 3,60
Příkon (min./jmen./max.)	kW	❄	0,25/1,10/1,25
Návrhový Pdesign c	kW		3,30
Účinnost EER (jmenovitá)	W/W	❄	3,00
Účinnost SEER (sezonní)		❄	7,00
Energetická třída		❄	A++
Roční spotřeba	kWh/a	❄	165
Provozní rozsah venkovních teplot	°C	❄	-15/+46
Topný výkon	kW	☀	3,60
Topný výkon (rozsah)	kW	☀	0,97 - 4,50
Příkon (min./jmen./max.)	kW	☀	0,18/0,92/1,25
Návrhový Pdesign h	kW		2,70
Účinnost COP	W/W	☀	3,91
Účinnost SCOP (sezonní)		☀	4,60
Energetická třída		☀	A++
Roční spotřeba	kWh/a	☀	822
Provozní rozsah venkovních teplot	°C	☀	-15/+24

Vnitřní jednotka			RAS-B13E2KVG-E
Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.)	dB(A)	❄	20/--/41
Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.)	dB(A)	☀	20/--/42
Hladina akustického výkonu	dB(A)	❄	54
Hladina akustického výkonu	dB(A)	☀	55
Vzduchový výkon	m³/h		560
Připojení – Ø kondenzát	mm		VP13
Rozměry (VxŠxH)	mm		288 x 770 x 225
Hmotnost	kg		9

❄ Chlazení ☀ Topení



SEIYA NEW / SADA

Venkovní jednotka			RAS-13E2AVG-E
Napájení	V/F+N/Hz		220-240/1+N/50
Doporučené jištění	A		10
Doporučený typ přívodu			H07RN-F 3G1,5
Komunikační vedení			H07RN-F 4G1,5
Příkon (jmen.)	A		5,38
Příkon (max.)	A		7,40
Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.)	dB(A)	❄️	--/--/48
Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.)	dB(A)	🔥	--/--/49
Hladina akustického výkonu	dB(A)	❄️	61
Hladina akustického výkonu	dB(A)	🔥	62
Připojení – Ø sání	mm (palce)		9,5 (3/8)
Připojení – Ø kapalina	mm (palce)		6,3 (1/4)
Délka potrubí (min.)	m		2
Délka potrubí (max.)	m		15
Délka potrubí / vnitřní jednotka (min.)	m		2
Převýšení (max.)	m		15
Vzduchový výkon	m³/h		1980
Typ kompresoru			Rotary
Chladivo			R32
Náplň chladiva	kg		0,54
Předplněno do	m		15
Doplnění chladiva dle délky rozvodů	g/m		20
Rozměry (VxŠxH)	mm		530 x 660 x 240
Hmotnost	kg		22

❄️ Chlazení 🔥 Topení

Podmínky měření tohoto výrobku najdete na stránce <https://www.toshiba-aircondition.com/cz/podminky-mereni.html>

příslušenství	Popis
Fernbedienung	IR dálkový ovladač je součástí balení
RB-N105S-G	WIFI Interface bez kabelu – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya Classic, Seiya, Shorai Edge, Daiseikai 9



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:

	Energetická třída A++: Energetická třída A++ zaručuje velmi nízkou spotřebu proudu!		DC hybridní invertorové řízení: Plynulé řízení okamžitého výkonu díky invertorové technologii
	R32: Použité chladivo: R32.		WIFI - příprava:: WIFI adaptér jako volitelné příslušenství
	Základní prachový filtr: Omyvatelný filtr zachycující hrubé nečistoty.		Samočisticí funkce: Používání kondenzované vody k čištění, vysoušení vnitřku jednotky po předchozím provozu.
	AUTO Mode (Automatický režim): Automatická volba mezi chlazením a topením.		Funkce HI POWER pro maximální okamžitý výkon: Maximální výkon a proud vzduchu pro co nejrychlejší dosažení požadované teploty.
	Diagnostika poruchy: Vlastní diagnostika, hlásí chybový kód v případě poruchy.		ECO Mode (Úsporný režim): Funkce úspory energie optimalizací provozu podle spotřeby.
	QUIET Mode (Tichý režim): Režim tichého provozu vnitřní jednotky.		COMFORT SLEEP (Klidný spánek): Postupné zvyšování teploty při chlazení, resp. snižování při topení, až o 2 °C.
	PRESET Mode: Kompletní nastavení stiskem jednoho tlačítka.		24hodinový časovač provozu: Programovatelné časy zapnutí/vypnutí na každý den.
	Automatický restart: Automatické obnovení provozu po výpadku napájení.		Temperování prostoru na 8°C: Chrání neobývané místnosti.

